

Pantografi manuali - Pin router P11

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL DATA	
Dimensioni della tavola	Table size	1.000x800
Distanza fra albero e colonna	Distance between shaft and upright	800
Corsa verticale del mandrino	Vertical stroke of spindle	100
Corsa verticale della tavola	Vertical stroke of table	200
Attacco utensili	Tool attachment	MK2
Velocità di rotazione mandrino	Spindle speed	9.000 / 18.000
Potenza motore	Motor power	2,5 / 3,2
Voltaggio standard	Power supply	400/50

DOTAZIONE STANDARD	STANDARD CONFIGURATION	
Motore trasmissione a cinghia	Belt driven motor	
Nr 8 battute registrabili	Nr 8 adjustable references	
Interruttore generale con pulsante	Push button master switch	
Pulsante d'emergenza	Emergency button	

ACCESSORI OPZIONALI	OPTIONALS ACCESSORIES	COD
Tavolo inclinabile 0° - 45° sul fronte (Non compatibile con 11.AA)	Tilting table 0° - 45° on front (Not compatible with 11.AA)	11.TI
Prolunghe anteriori e laterali tavola (nr 5 pz superficie 1.500x1.100 mm)	Front and side extension table (nr 5 pcs surface 1.500x1.100 mm)	11.PA
Guida registrabile sul piano	Adjustable fence on table	11.GR
Pressalegno	Spring vertical clamping	11.PL
Motore Kw3,3/4,4 - 9.000/18.000rpm	Hp 4,5/6 - 9.000/18.000 rpm motor	11.MO
Bloccaggio vuoto con vacuostato e pompa vuoto da 20 m³/h	Vacuum clamping with safety gauge and 20 m³/h vacuum pump	11.PV
Avanzamento automatico a velocità variabile con due rulli trascinanti, motore autofrenante a due velocità. (Non compatibile con 11.TI)	Automatic adjustable displacement speed with two dragging rollers, double speed autobrakemotor (Not compatible with 11.TI)	11.AA
Voltaggio diverso dallo standard	Power supply different from standard	11.VD